

GARANTINIS LAPAS IR DURŲ ĮSTATYMO INSTRUKCIJA

Faktūros/Kvito numeris

Pardavimo data

Pardavimo vietos antspaudas ir parašas

TURINYS

- I. GARANTINĖS SĄLYGOS
- II. GARANTINIŲ SĄLYGŲ IŠIMTYS
- III. PASKIRTIS, NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA
- IV. MONTAVIMO INSTRUKCIJOS

I. GARANTINĖS SĄLYGOS

1. Durų gamykla „Barański“ Ignacy Barański ir Zbigniew Barański įmonė, toliau vadinamas GAMINTOJAS, pareiškia, kad per garantiniame lape nurodytą laikotarpį ir sąlygas PIRKĖJAS turi teisę į nemokamą defektų pašalinimą, kurie yra garantijos procedūros ribose.
2. Garantija suteikiama šioms durims:
 - medinės lauko durys (Barański Premium lauko durys)
 - medinės vidaus durys (Barański Premium vidaus durys) išorinis sluoksnis padengtas GAMINTOJO dažais
 - laminuotos vidaus durys (Barański Optimo)
 - vidaus patalpų ir techninės durys (Barański Smart)Toliau vadinama GAMINIAIS.
3. Pagal 2004 m. balandžio 16 d. statybos produktų reglamentą (2004 m. įstatymų leidinys Nr. 92, 881 punktas) GAMINIAI atitinka Lenkijoje galiojančius techninius standartus ir reikalavimus:
 - Lauko durims Barański Premium PN-EN 14351-1 + A2:2016
 - Vidaus durims Barański Premium techninis patvirtinimas NR AT-15-6912/2016 išduotas Statybos Technikos instituto
 - Vidaus durims Barański Optimo techninis patvirtinimas NR AT-15-6912/2016 išduotas Statybos Technikos instituto
 - Vidaus patalpų durims Barański Smart techninis patvirtinimas NR AT-15-7673/2015 išduotas Statybos Technikos instituto
 - Priešgaisrinėms durims Barański Smart ITB-KOT-2018/0407 leidimas 1, Medinės vidaus durys su sistema HALSPAN.
4. Leistini nuokrypiai ir matmenų tolerancijos pagal PN-EN 1530:2001 arba PN-EN 1529:2001
5. Garantinis laikotarpis yra **24 mėnesiai**, skaičiuojant nuo pirkimo datos nurodytos PVM sąskaitoje faktūroje arba kvite.
6. Garantinė apsauga taikoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
7. Garantija taip pat galioja paslėptiems GAMINIŲ defektams, kurie nematomi pirkimo metu, bet išaiškėja vėlesniu laikotarpiu.
8. Apie akivaizdžius defektus, komplektacijos ar matmenų neatitikimus, turi būti pranešta prieš pradėdant GAMINIŲ įstatymo darbus. Rankenų, durų priedų, papildomų detalių tvirtinimas prie durų ar konstrukcijos parametru keitimas (pvz. durų sutrumpinimas) yra laikoma durų įstatymo darbų pradžia.

Durų gamykla „Barański“ Sp. Jawna
Ignacy Barański i Zbigniew Barański
Babięty Wielkie 54, PL 14-240 SUSZ
NIP: 5811515048, REGON: 170359887

9. Akivaizdus defektas – tai defektas, matomas iš ne mažesnio kaip 1,5m atstumo, vertinant plika akimi išsklaidytoje šviesoje.
10. PIRKĖJAS privalo susipažinti su prekės kokybe ir estetika. Jei yra kokių nors prieštaravimų, neturėtumėte sutikti su GAMINIO įstatymu, nes vėlesni skundai bus nepriimami.
11. PARDAVĖJAS yra įgaliotas priimti PIRKĖJO skundas.
12. Skundo priėmimo ar vėlesnio garantinio aptarnavimo sąlyga – PIRKĖJAS turi pateikti tinkamai užpildytą garantinį taloną ir pirkimo įrodymą (PVM sąskaitą faktūrą arba kvitą).
13. Skundas išnagrinėjamas per 14 (keturiolika) dienų nuo jo gavimo dienos. Į skundo nagrinėjimo terminą neįskaitomas laikas, kai dėl PIRKĖJO kaltės nėra galimybės apžiūrėti prekės.
14. GAMINTOJAS pasilieka teisę klasifikuoti savo gaminiuose aptiktus defektus ir nuspręsti dėl jų pašalinimo būdo.
15. GAMINTOJAS, prieš priimdamas sprendimą, turi teisę gaminio apžiūrai.
16. Ginčo atveju prekės PIRKĖJAS, kaip teisę į garantiją turintis asmuo, gali prašyti, kad defektus įvertintų nepriklausomas ekspertas ir privalo gerbti pateiktos išvados rezultatus. Ekspertizės išlaidas apmoka šalis, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas.
17. Nepagrįsto skundo atveju GAMINTOJAS pasilieka teisę apmokestinti PIRKĖJO aptarnavimo išlaidas.
18. Jei defektas, dėl kurio buvo pareikštas skundas, GAMINTOJO vertinimu, gali būti pašalintas, garantinis aptarnavimas bus suteiktas remontuojant defektą.
19. Jei remontui atlikti yra būtinos gamyklinės sąlygos, GAMINTOJAS įsipareigoja visu remonto laikotarpiu PIRKĖJUI suteikti laikinas duris (taikoma tik lauko durims Barański Premium arba durims Smart).
20. GAMINTOJUI nustačius, kad prekės trūkumų pašalinti neįmanoma, PIRKĖJAS turi teisę reikalauti kainos sumažinimo arba nekokybiškų prekių pakeitimo kokybiškomis. Pakeitimo atveju nekokybiškas prekes PIRKĖJAS privalo grąžinti.
21. Suteikus nuolaidą už nekokybišką GAMINĮ, GAMINTOJAS pasilieka teisę atmesti PIRKĖJO skundas pateiktus dėl to paties defekto, už kurį buvo suteikta nuolaida.
22. Atlikus garantinį remontą arba pakeitus GAMINIO elementą nauju, garantinis laikotarpis automatiškai neprasisėgia.
23. Garantija nepanaikina, neapriboja ir nesustabdo PIRKĖJO teisių, atsiradusių iš garantijos nuostatų dėl parduodamos prekės defektų.
24. GAMINYS yra pritaikytas gyvenamosios paskirties patalpoms. GAMINTOJAS neįsisiima atsakomybės jeigu GAMINYS yra naudojamas komercinėse patalpose.
25. Garantinės sąlygos yra neatsiejama pirkimo-pardavimo sutarties dalis. Kiti klausimai, kuriems ši garantija netaikoma, nagrinėjami remiantis galiojančiais teisės aktais.

II. GARANTINIŲ SĄLYGŲ IŠIMTYS

Garantija netaikoma:

1. GAMINIAMS be galiojančios GARANTIJOS KORTELĖS arba užpildytos neįgalio asmens.
2. Žalai ir defektams atsiradusiems dėl netinkamo montavimo nesilaikant DURŲ ĮSTATYMO INSTRUKCIJOS ar taikomų durų įstatymo standartų.
3. Lauko durims, neturinčioms reikiamo stogelio. (žr. IV. 11 punktą).
4. GAMINIUI sumontuotam prieš šlapius vidaus darbus (pvz. sienų tinkavimas, grindų betonavimas ir pan.)
5. Mechaniniams pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo (įlenkimai, įbrėžimai, įtrūkimai).
6. Žalai, atsiradusiai dėl netinkamo GAMINIŲ naudojimo ar priežiūros, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: valymas stambiagrūdžiais valikliais, naudojant netinkamas chemines priemones, netinkamų lipnių juostų naudojimas ant GAMINIO paviršių.
7. GAMINIAMS, kurie buvo sugadinti dėl neatsargumo.
8. Netolygiems medienos pluoštų pasiskirstymams ar faneros netolygumams, atsiradusiems dėl natūralaus medienos pobūdžio.
9. Dažytos dangos spalvos pokyčiams dėl natūralių medienoje esančių junginių, pvz. derva, taninas.
10. Atskirų GAMINIO elementų lakuotų dangų spalvų tonų skirtumams, atsiradantiems dėl medienos struktūros bei savybių.

☎ + 48 55 278 05 40
✉ reklamacje@baranskidrzwi.pl

- Skirtingu laikotarpiu įsigytų ar pakeistų produktų spalvų tonų skirtumams.
- Gaminio spalvos pasikeitimams, atsiradusiems dėl natūralaus nusidėvėjimo ar natūralių išorinių veiksnių (pvz. saulės spindulių) poveikio.
- Nelygumams ant gaminio nematomų paviršių (pvz. angokraščio tinko paslėpti elementai) ir eksploatacijai netrukdančioms nelygumams, atsirandantiems dėl medžiagos specifikos (pvz. medžio jungtys, mikro siūlės).
- Esant 4mm arba mažesnei durų varčios deformacijai.
- Nedideliams tarpeliams sujungimo vietose, atsiradusiems dėl natūralaus medžiagos susitraukimo.
- Vandens garų kondensacijai ant stiklo paketo ir pažeidimams (įskaitant medienos išsipūtimą), atsiradusiems dėl netinkamo vėdinimo ir per didelės drėgmės patalpų viduje (daugiau nei 60% santykinė oro drėgmė).
- GAMINIAMS, kuriuose buvo savavališkai pakeista konstrukcija (pvz. varčios sutrumpinimas nupjaujant).
- GAMINIAMS saugotiems nesilaikant PN-B-05000 reikalavimų.

III. PASKIRTIS, PRIEŽIŪRA IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS


- GAMINIAI yra statybos produktai.
- Vidaus durys Barański Premium ir Barański Optimo naudojamos gyvenamosiose patalpose ir negali būti tiesiogiai veikiamos išorinių gamtos veiksnių.
- Lauko durys Barański Premium yra naudojamos kaip įėjimo durys į pastatus ar gyvenamuosius namus.
- Durys Barański Smart yra naudojamos kaip vidaus įėjimo durys, atskiriančios tokias erdves kaip laiptinė, garažas ar koridorius nuo gyvenamųjų patalpų.
- Norint atverti durys reikia naudoti tam skirtas nulenkiamas, nelenkiamas ar išilgines rankenas.
- GAMINIAI turi būti naudojami tinkamai ir pagal paskirtį. Durų negalima „trankyti“ ar ant jų kabinti įvairiausių daiktų, ypač šlapių ar lipnių.
- Nešvarumai ant durų paviršiaus ar išorinių detalių (rankenos ar kiti elementai) valomi drėgna šluoste, kurioje nėra cheminių valiklių ar tirpiklių. Naudojant per didelį vandens kiekį gali būti pažeistas durų paviršius.
- Dažytus durų paviršius rekomenduojame valyti Adler valymo ir konservavimo priemonėmis bent du kartus per metus, geriausia pavasarį ir rudenį (lauko durims Barański Premium). Nenaudokite agresyvių valymo arba paviršių braižančių priemonių.
- Spynų ir spynos cilindrių priežiūrai rekomenduojame naudoti CX 80 aerozolinį tepalą ar kitą tam skirtą priemonę. Metalinių detalių priežiūra turi būti atliekama du kartus metuose.
- Jeigu lauko durys Barański Premium yra uždarytos ir daugiau nei vieną dieną neatveriamos, tai patalpa, kurią jos uždaro, būtinai turi būti vėdinama. Dėl ventilacijos stokos gaminys gali būti apgadintas ir šiuo atveju garantija nesuteikiama.
- Durų techninę priežiūrą PIRKĖJAS privalo atlikti savarankiškai (iš savo lėšų).
- Duris galima transportuoti ar sandėliuoti tik pastačius ant rėmo briaunos (slenksčio ar vryių pusės staktos)

IV. DURŲ ĮSTATYMO INSTRUKCIJA

- Prieš pradėdant durų montavimo darbus, atidžiai patikrinkite:
 - gaminio išorės matmenis, varstymo kryptį ir kitą užsakymo komplektaciją.
 - priešspynio ir vryių poziciją bei tipą.
 - gaminio kokybę, pvz. įbrėžimai, įlinkimai.
- Skundai dėl pažeidimų ar kitų akivaizdžių defektų, nustatytų po gaminio montavimo pradžios, nebus svarstomi.
- Duris reikia įstatyti bei naudoti tik tose patalpose, kuriose yra baigti visi šlapi darbai, yra įrengta šildymo sistema ir santykinė oro drėgmė neviršytų 60proc. Kitu atveju atsiranda galimybė, kad GAMINYS bus sugadintas ir jo garantija negaliojanti.
- Durų anga turi būti lygi vertikaliai ir horizontaliai bei kruopščiai išvalyta. Durys nėra pastato konstrukcinis elementas ir negali „sugerti“ išorinės spaudimo jėgos. Durys turi būti tvirtinamos į pastato sienos konstrukciją. Montavimas pastato šiltnamajame sluoksnyje turi būti atliekamas pagal SFS Intec Polska rekomendacijas.
- Durų įstatymui naudokite tik sertifikuotas tvirtinimo detales, montažines putas, vėjo bei garų izoliacines juostas. Prieš įstatymo darbus atskirkite durų varčią nuo staktos ir saugiai padėkite į šoną, taip apsaugosite ją nuo atsitiktinio pažeidimo. Toliau pasiruoškite tvirtinimo elementus, priklijuokite prie durų staktos vėjo bei garų izoliacines juostas. Įstatykite durų staktą į ankščiau paruoštą durų angą, išlaikant teisingą durų vertikalumą, horizontalumą, vienodas įstrižaines bei tinkamą durų plokštumos padėtį sienos atžvilgiu. Norint užfiksuoti durų staktą naudokite tam tinkamus pleištus. Galiausiai viską įtvirtinkite tvirtinimo elementais. Gražinkite durų varčią ant staktos ir patikrinkite bendrą montavimo kokybę.

- Toliau galutinai pritvirtinkite durų staktą prie sienos. Montažinę siūlę tarp durų staktos ir sienos užpildykite montavimo putomis (tarpas turi būti 10-30mm).
- Tarpą esantį tarp grindų dangos ir durų slenksčio (Smart bei lauko durims Barański Premium) užpildykite silikonu.
- Pritvirtinkite durų furniturą, patikrinkite plyšių vienodumą tarp staktos ir varčios, įvertinkite bendrą durų varstymo kokybę, ypatingą dėmesį skirkite varčios priglundimui prie staktos (varčios spynos pusė turi priglusti prie staktos tarpinių visu ilgiu vienu metu). Jeigu reikia duris pareguliuoti, tai darykite vryių pagalba, išlaikant juos vienoje linijoje.
- Durų įstatymo darbus turėtų atlikti tik specializuotos įmonės, naudojant tam tinkamus įrankius.
- Lauko durims Barański Premium išorinėje jų pusėje yra būtinas apsauginis stogelis. Krituliai neturi patekti ant viršutinio durų varčios krašto. Stogelio ilgis turi būti toks, kad uždengtų atvertų durų varčią bei suteiktų pakankamą apsaugą nuo saulės vasaros vidurdienį.
- Šilumos šaltinis turi išlaikyti bent 150 cm atstumą iki lauko durų Barański Premium.
- Įvairias apsaugines plėveles nuimkite iškart po įstatymo darbų. Jų pašalinimas po kelių dienų, nepažeidžiant durų paviršiaus, gali būti neįmanomas.
- Užleidžiant namo fasado angokraštį ant durų staktos rekomenduojama palikti ne mažesnę kaip 35mm atstumą nuo varčios viršaus iki angokraščio. Kitu atveju gali nepavykti nukelti durų varčios nuo staktos vryių, nepažeidžiant namo fasado apdailos. Tokiais atvejais GAMINTOJAS pasilieka sau teisę nesuteikti garantinio aptarnavimo.
- Atsiradę nesklaidumai, kurie įtakoja durų varstymo funkcionalumą, turi būti pašalinti nedelsiant. Tai atlikti gali tik kvalifikuotas durų meistras.
- Staktos, varčios, apvadų, praplatinimų, šalidurių, spynų ir kitų elementų priežiūros dokumentai bei durų įstatymo instrukciją rasite www.baranskidrzwi.pl

Lauko durų Barański Premium stogelio pavyzdys



DĖMESIO

Visą išsamią informaciją apie tam tikrus GAMINIŲ tipus bei jų surinkimą galite gauti iš gamyklos atstovų ar tiesiogiai iš gamintojo.

2021.05.08 Leidimas