

## GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Įmonė "Erkado", toliau vadinama Garantu, pareiškia, kad Garantijos numatytomis sąlygomis Pirkėjas turi teisę į nemokamą pripažintų defektų šalinimą pagal numatytą pretenzijos pateikimo procedūrą.
2. Garantijos objektas yra daugiasluoksnės lauko durys "ERKADO", kurios toliau vadinamos Produktu.
3. Produktas atitinka Lietuvoje privalomą techninį standartą LST EN 14351-1:2006+A1:2010(D).
4. Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai, skaičiuojant nuo dokumentuose pažymėtos pirkimo datos.
5. Ši garantija suteikiama tik dėl Produkto techninių defektų, esančių pačiame Produkte, kurių nebuvo galima pastebėti jį perkant, bet kurie pasirodė garantinio laikotarpio metu.
6. Dėl visų pastebėtų defektų reikia kreiptis į pardavėją per 7 (septynias) dienas nuo defekto nustatymo dienos, pateikiant įsigijimo dokumentus ar jų kopijas.
7. Apie pastebėtus defektus turi būti pranešta prieš pradėdant Produkto montavimo darbus. Įmontavimas sienos angoje laikomas montavimo pradžia.
8. Apie visus kitus trūkumus, konkrečiai - kiekių, matmenų, spalvos ir kt. neatitikimus - turi būti pranešta atsiimant Produktą, tačiau ne vėliau kaip praėjus 7 (septynioms) dienoms nuo pirkimo dienos.
9. Dėl bet kokių varčios ar staktos perdirbimo ar konstrukcijos pažeidimo ši garantija besąlygiškai panaikinama.
10. Produktas turi būti montuojamas atsižvelgiant į jo paskirtį, pagal šioje garantijoje – „MONTAVIMO INSTRUKCIJOJE“ – nurodytas sąlygas.
11. Produktas turi būti sumontuojamas ir prižiūrimas pagal „PASKIRTIES, EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS SĄLYGAS“ instrukcijas.
12. Garantija panaikinama šiais atvejais:
  - a) danga pažeista dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo gamintojo (pvz., netinkama priežiūra, nešvarumų valymas, Pirkėjo panaudota lipni juosta ar kitos medžiagos);
  - b) pakeista konstrukcija, įdėtas kitoks, garantinėse sąlygose nenumatytas, langas;
  - c) netinkamas transportavimas ar sandėliavimas;
  - d) nepakankama apsauga nuo drėgmės – t.y. virš 60% drėgmės patalpoje;
  - e) defektai atsirado dėl garantijos gavėjo aplaidaus elgesio arba žinių trūkumo;
  - f) netinkamas montavimas nesilaikant „MONTAVIMO INSTRUKCIJOS“;
  - g) kitos priežastys, atsiradusios naudojant Produktą ne pagal paskirtį.
13. Garantija netaikoma:
  - mechaniniams pažeidimams (įbrėžimai, nutrynimai), kurie atsirado dėl priežasčių, nesusijusių su gamintoju;
  - deformacijoms (formos išsikraipymas, susisukimas), kurios atsirado dėl garantijos sąlygų nesilaikymo;
  - atspalvio pokyčiams, kurie atsiranda dėl skirtingos natūralios medienos struktūros;
  - išorės vaizdui, kuris neturi įtakos eksploatacinėms savybėms;
  - normaliam eksploataciniam nusidėvimui;
  - durų priedams (rankenoms, rankenėlėms, įleidžiamoms rankenoms, numeriams ir kt.).
14. Juridinis asmuo, turintis priimti pretenziją, yra Pardavėjas.
15. Produkto defektų šalinimo išlaidos negali viršyti jo įsigijimo kainos.
16. Reklamacijos išnagrinėjamos per 14 dienų nuo jų priėmimo raštu. Terminas gali būti automatiškai pratęstas dėl Pirkėjo vėlavimo ar padarytų netikslumų, jei reikia, kad Pardavėjas atliktų apžiūrą ar dėl nenugalimų jėgų poveikio.
17. Defektai pašalinami per 90 dienų nuo pretenzijos pripažinimo kaip pagrįstos. Terminas gali būti pratęstas dėl Pirkėjo padarytų netikslumų, sezoninių, gamybinių pertraukų, švenčių arba trukdžių, kurie nepriklauso nuo Pardavėjo. Apie vėlavimo priežastis Pirkėjas informuojamas iš anksto.

18. Garantija neatima, neapriboja ir nesustabdo Pirkėjo teisių, kylančių iš garantijos nuostatų dėl parduoto daikto defektų.
19. Garantant neprisiima atsakomybės dėl garantijos nuostatų tiems subjektams, kurie perka Produktą naudoti ūkinėje veikloje.
20. Garantijos sąlygos yra neatskiriama pardavimo sutarties dalis. Susidarius nenumatytoms aplinkybėms procesas sprendžiamas Civilinio Kodekso numatyta tvarka.

## KONSTRUKCIJA IR PASKIRTIS

1. Durys pagamintos iš klijuoto medžio. Konstrukciniai elementai: durų varčia su stakta, slenkstis bei papildomi priedai.
2. Produktas yra skirtas uždaryti gyvenamosios paskirties pastato išorinėse sienose esančias angas, kai santykinė patalpos drėgmė neviršija 60%. Pardavėjas nerekomenduoja montuoti duris patalpoje, kur nuolat yra labai drėgna, pvz., skalbyklose, pirtyse, baseinuose, rūsiuose.
3. Durų atidarymui ir uždarymui turi būti naudojamos rankenos, rankenėlės ar kitos tam skirtos detalės.
4. Duris reikia apsaugoti nuo atmosferos veiksnių poveikio: lietaus ir tiesioginių saulės spindulių. Virš jų turi būti įrengtas stogelis ir pagal galimybes sienelės iš šonų. Mažiausi stogelio ar šoninės sienelės matmenys:
  - plotis mažiausiai 1 m didesnis už durų plotį;
  - gylis (ilgis) mažiausiai 1m.
5. Ilgalaikis drėgmės poveikis neigiamai veikia durų kokybę ir sutrumpina dažų dangos eksploatacijos laiką.

## EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS SĄLYGOS

1. Nešvarumus reikia valyti drėgnu audeklu.
2. Viršutinis dažų dangos sluoksnis yra elastingas lakas, kuris padidina atsparumą UV spinduliams. DĖMESIO: tinkamai neprižiūrint arba naudojant neleistinus preparatus lakas gali tapti matinis arba bus sugadintas.
3. Dažų dangos eksploatacijos laikas pailgėja jos priežiūrai naudojant gamintojo rekomenduojamas buitines chemijos priemones, pvz., „Sigma Protector“. Prieš jas naudojant reikia išbandyti ant mažo paviršiaus ploto, užteptam suvilgytu audeklo gabalėliu.
4. Spynų ir vyrių priežiūros darbus reikia atlikti mažiausiai 1 kartą per metus, sutepant furnitūrai skirta alyva jų detales. Taip pat reikia patikrinti ir priveržti atsilaisvinusius furnitūros tvirtinimo varžtus.
5. Prieš žiemą tarpines, kad neprišaltų prie varčios, reikia padengti silikoniniu tepalu.
6. Griežtai draudžiama:
  - transportuoti ar sandėliuoti kitoje padėtyje, išskyrus vertikalią (ant slenkščio) arba horizontalią (ant staktos vyrių pusėje);
  - montuoti ar sandėliuoti nepritaikytose, nevedinamose, drėgnose patalpose;
  - valymui ir priežiūrai naudoti cheminius preparatus, kurių sudėtyje yra šerdinančių, abrazyvinių medžiagų, bei medžiagų, galinčių pažeisti durų paviršių;
  - spausti, uždėti sunkius, šlapius, lipnius ir pan. daiktus;
  - uždarinėti ir atidarinti be rankenų pagalbos.
  - montuoti pastatuose prieš tinkavimą ar betoninių grindų liejimą, ir pan.
7. Sutrikus varstymo funkcijoms, priežastis reikia pašalinti reguliuojant lankstus, tai turi atlikti kvalifikuoti meistrai.

# MONTAVIMO INSTRUKCIJA

## PRIEŠ MONTAVIMĄ:

1. Montuoti galima tik pabaigus šlapius statybinius darbus pastato viduje.
2. Nuolatinė drėgmė pastato viduje neturi viršyti 60%.
3. Išpakuoti produktą ir patikrinti komplektaciją, ar sutampa su užsakyta. Nepradėti montuoti neteisingai sukomplektuoto Produkto.
4. Paruošti sienos angą, laikantis šių parametru:
  - pažymėti grindų aukštį;
  - nuvalyti angos kraštus;
  - patikrinti vertikalumą ir horizontalumą (taip pat kampų statumą);
  - anga turi būti platesnė už durų išorinius matmenis maždaug 20mm;
  - anga turi būti aukštesnė už durų išorinius matmenis maždaug 10mm.
5. Rekomenduojama darbus patikėti patyrusiems montuotojams.
6. Darbai turi būti atliekami pagal geros statybos praktikos nuostatas.

## MONTAVIMAS

1. Esant geram apšvietimui pastatykite angoje visą durų komplektą, išlaikydami atstumus - tarpus tarp staktos ir sienos.
2. Duris angoje įtvirtinti naudojant atstumo reguliavimo pleištus (tarp staktos ir mūro), kurie turi būti viename lygyje su viršutiniu bei apatiniu staktos kampu, bei papildomus atstumo reguliavimo pleištus virš staktos ir po slenksčiu abiejose pusėse. Taip pat pasiruošti įveržimo atramas. Įveržimo atramos turi būti lygios, galai uždengti švelnia medžiaga (pvz., minkšta flanelė), taip apsaugant staktą nuo pažeidimų.
3. Naudojant pleištus nustatyti vertikalų staktos dalių vertikalumą pagal dvi plokštumas, durų sąramos aukštį.
4. Pasitikrinti ar teisingai įstatyta stakta pamatuojant įstrižaines – jos turi būti lygios.

4. Nuimti durų varčią ir pritvirtinti staktą angoje (naudojant atramines kaladėles) atitinkamais inkariniais varžtais ar mūršraigčiais (ar kitais tvirtinimo elementais priklausomai nuo sienos tipo) – po 4 kiekvienoje staktos pusėje (dėl geresnės estetiškos išvaizdos galima šiuos tvirtinimus daryti išpovoje po tarpine arba įgilintus staktoje uždengiant dekoratyviais dangteliais).
5. Patikrinti, ar sumontuota teisingai, uždėdam varčią ir nustatant, kaip ji tinka staktoje. Sureguliuoti varčios padėtį staktos atžvilgiu reguliuojant vyrius - tarpinė neturi būti suspausta labiau negu 3 mm.
6. Pagal gamintojų pateiktą instrukciją sumontuoti priedus (rankenas, rankenėles, ženklus).
7. Įdėti papildomas įveržimo atramas staktoje, kad besiplečiančios montavimo putos jos neišlenktų.
8. Tinkamu būdu sujungti angą su stakta (tarpą užpildyti montavimo putomis). Darbą reikia atlikti lygiagrečiai iš abiejų staktos pusių bei viršuje laikantis montavimo putų gamintojo rekomendacijų (pvz., dėl mūrinės sienos paviršiaus sudrėkinimo vandeniu).
9. Ne anksčiau kaip po 24 valandų nuo užpildymo montavimo putomis, galima nuimti atramas ir nupjauti išsiplėtusių putų perteklių, bei išimti pleištus.
10. Prijungti papildomus elementus, pvz. uždengimo juostas, apvadus.
11. Iš naujo patikrinti, ar durys varstosi gerai, sureguliuoti varčios padėtį, jei reikia, papildomai sureguliuoti vyrius ir spyną.
12. Drėgti linkusiose patalpose reikia papildomai izoliuoti staktos sujungimus su sienomis ir grindimis.

## ERKADO IŠORĖS DURŲ MONTAVIMAS IR EKSPLOATACIJA

